

HP-PLAFOND A ENCASTRER **CLB-220-II-VOIES-30-WATT** METAL



**C
L
B**

220

**II
VOIES**

**30
WATT**

30-WATT / II-VOIES

- HP A **2 VOIES DE HAUTE QUALITE** AUX APPLICATIONS SOPHISTIQUEES
- ANTIFEU
- MONTAGE FACILE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION 100-V PROTEGEE
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **ECONOMIE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- CAPOT ANIFEU & **BOITIER D'ENCASTREMENT (BETON)** EN OPTON
- VERSION CERTIFIEE ANTICHOC NORME DIN 18032/III LIVRABLE EN OPTION

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R**

**P
L
A
F
O
N
D**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: CLB-220-II-VOIES/30WATT

Haut-parleurs:	30-W – 2 VOIES
Ligne 100V:	30-20-10-6-3W
Bande passante:	70 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	97 dB
Pression acoustique 30W/1m:	111,5 dB
Dimensions:	220 mm x 105 mm
Encastrément:	200 mm
Poids:	1,7 kg
Couleur:	blanc

