

CLB-180-DUAL-CONE & DLS-180-DUAL-CONE POUR LIGNES A/B



C
L
B

180
DUAL
CONE

D
L
S

180
DUAL
CONE

- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- EN CAS DE **COURT-CIRCUIT** SUR LA LIGNE **CONTINUITE DE FONCTION**
- **DEUX BOBINES D'ENROULEMENT** MONTEES FIL A FIL INDEPENDANTES
- **PROTECTION HP** PAR BOBINE D'ENROULEMENT **SPECIALE**
- **CAPACITE DE CHARGE (PEAK) 50W PAR BOBINE D'ENROULEMENT**
- EN **CAS DE SURCHAUFFE** D'UNE BOBINE **CONTINUITE DE FONCTION** DE LA DEUXIEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- PAS DE VARIATION DE PHASE SUR LA MEMBRANE
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- OPTION **10-W / CAPOT ANTIFEU / DIV. COULEURS RAL** LIVRABLE

A / B

H
P

2

L
I
G
N
E
S

CARACT. TECHNIQUES:	CLB-180-DC	DLS-180-DC
Haut-parleurs:	5" / 2 x 15W avec cône HF	5" / 2 x 15W avec cône HF
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-6-3-1,5W
Bande passante:	80 – 17.000 Hz	80 – 17.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB	95 dB
Pression acoustique 6W/1m:	103 dB	103 dB
Dimensions:	180 mm x 80 mm	180 mm x 80 mm
Encastrement:	165 mm	165 mm
Poids:	1,4 kg	1,4 kg
Matériel:	Métal	Métal
Couleur:	blanc	RAL 9010
Option 100-Volt:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-10-5-2,5W

