

CLB-220-DC-10W / 30W DUAL-HAUT-PARLEUR MURAL POUR LIGNES A/B



C
L
B

220

DUAL
CONE

10W

30W

A / B

H
P

2

L
I
G
N
E
S

- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE **CONTINUTE DE FONCTION**
- DEUX BOBINES D'ENROULEMENT MONTEES FIL A FIL INDEPENDANTES
- PROTECTION HP PAR **BOBINE D'ENROULEMENT SPECIALE**
- EN **CAS DE SURCHAUFFE** D'UNE BOBINE **CONTINUTE DE FONCTION** DE LA DEUXIEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- **PAS DE VARIATION DE PHASE** SUR LA MEMBRANE
- VERSION POUR ZONES HUMIDES & DIVERS COULEURS RAL LIVRABLE EN OPTION
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **CAPOT ANTIFEU** VERSION LIVRABLE EN OPTION

CARAC. TECHNIQUES:	CLB-220-DC/10W	CLB-220-DC/30W
Haut-parleur:	6,5" / 2 x 30W avec cône HF	6,5" / 2 x 30W avec cône HF
Ligne 100V:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-30-20-10-6-3W
Bande passante:	80-18 000 Hz	80-18 000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	93 dB	93 dB
Pression acoustique MaxW/1m:	103 dB	107 dB
Dimensions sans & avec FT:	220 mm x 104 mm / 145 mm	220 mm x 104 mm / 145 mm
Encastrement:	200 mm	200 mm
Poids:	ca. 1,75 Kg / 2,10 avec FT	ca. 1,72 Kg / 2,06 avec FT
Matériel:	Métal	Métal
Couleur:	blanc / opt. div. Couleur RAL	blanc / opt. div. Couleur RAL
Option:	capot antifeu FT-220F	capot antifeu FT-220F

