

PROJECTEUR DE SON ALU **LAMPRODYN-130/160-DC** POUR **LIGNES A/B**

**L
A
M
P
R
O
D
Y
N**

130

160

DC

A/B

**H
P**

2

**L
I
G
N
E
S**



- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50%** DE LA SURFACE MEMBRANE
- EN CAS DE **COURT-CIRCUIT** SUR LA LIGNE **CONTINUE DE FONCTION**
- DEUX BOBINES D'ENROULEMENT MONTÉES FIL À FIL INDEPENDANTES PAR SYSTEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- **PAS DE VARIATION DE PHASE** SUR LA MEMBRANE
- EN CAS DE SURCHAUFFE D'UNE BOBINE **CONTINUE DE FONCTION** DE LA DEUXIEME
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- LIVRABLE EN **DIV. COULEURS** RAL ET EN **VERSION CHROME**
- PROJECTEUR **A SUSPENDRE** ET EN **DIFFERENTES DIMENSIONS** POSSIBLE
- **VERSION RESISTANT AUX INTEMPERIES** LIVRABLE

CARACT. TECHNIQUES:

LAMPRODYN-130-DC

LAMPRODYN-160-DC

Haut-parleurs:	5" / 2 x 15W avec cône HF	6,5" / 2 x 15W avec cône HF
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-6-3-1,5W
Bande passante:	80 – 15.000 Hz	70 – 18.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB	95 dB
Pression acoustique 6W/1m:	102 dB	103 dB
Angle d'ouverture:	180° (1,4 kHz)	180° (0,9 kHz) 160° (1kHz)
Dimensions (d):	140 x 150 mm	175 x 180 mm
Poids:	1,5 kg	1,9 kg
Couleur:	RAL 9010	RAL 9010

