

# KM-220-DC-II-VOIES-10/30W 2 x II-VOIES POUR LIGNES A/B



**S  
P  
H  
E  
R  
E**

**KM**

**220  
DC**

**2x  
II  
VOIES**

**10W  
30W**

**A/B**

**S  
P  
H  
E  
R  
E**

**2**

**L  
I  
G  
N  
E  
S**

- HP SPHERIQUE A/B DE HAUTE **QUALITE 2 x 10W/30W-II-WEGE**
- DEUX SYSTEMES **II-VOIES INDEPENDANTS AVEC 4 BOBINES D'ENROULEMENT**
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE CONTINUE DE FONCTION SUR LA DEUXIEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V INDEPENDANTS PAR SYSTEME**
- **PAS DE VARIATION DE PHASE SUR LA MEMBRANE**
- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE MEMBRANE**
- **2 x 100V-10-5-2,5W / 2 x 100V-30-20-10W SYSTEME A/B**
- UTILISATION **20-10-5W / 60-40-20-W EN OPTION**
- **CABLE DE SECURITE 3.5M ET BALDAQUIN**
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE ET THERMO-FUSIBLE LIVRABLE EN OPTION**

## CARAC. TECHNIQUES:

	KM-220-DC-II-10W	KM-220-DC-II-30W
Haut-parleurs:	6,5" / 2 x 30W-II-Voies	6,5" / 2 x 30W-II-Voies
Ligne 100-V:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-30-20-10W
Bande passante:	70-20 000 Hz	70-20 000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB / 103 dB max.	95 dB / 103 dB max.
Pression acoustique MW/1m:	105 dB / 112 dB max.	109,5 dB / 116 db max.
Dimensions (d):	220 mm	220 mm
Poids:	ca. 2,35 Kg	ca. 2,4 Kg
Matériel:	Métal	Métal
Couleur:	blanc	blanc

