

DLS-265F/30W-ESONIC-808-8"-COAXIAL-HIGH-SPL-HAUT-PARLEUR



**D
L
S

2
6
5

F / FT**

**C
O
A
X**

- **EASE & ULYSSES**-FICHER ETABLI PAR AUDIO-ACOUSTICS AACHEN
- LIVRABLES EN 3 VERSIONS LIGNE 100 VOLT DIFFERENTES
- 100V-10-5-2,5W / 100V-20-10-5W / 100V-30-15-7,5W
- OFFRE UNE **DIFFUSION** DU SON **EXCEPTIONNELLE**
- LIVRABLE AVEC **CAPOT ANTIFEU** EN OPTION
- MEMBRANE **RESISTANTE A L'HUMIDITE**
- **ADAPTE** AUX DIFFUSIONS DE SONORISATION EXIGEANTES
- VERSION **RESISTANTE AUX CHOCS** CERTIFIEE **DIN 18032/III** EN OPTION
- VERSION POUR **ZONES HUMIDES** & DIVERS **COULEURS RAL** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION **SECURISEE AVEC 6 RESSORTS** LIVRABLE
- VERSION AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

**E
S
O
N
I
C**

**8
0
8**

30

**W
A
T
T**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

DLS-265F/30W-E-SONIC-808-KOAX

Haut-parleurs:	HP coaxial 8"
Puissance nominale:	30/60 Watt
Ligne 100V:	30-15-7,5W / 20-10-5W / 10-5-2,5W
Bande passante (-10dB):	66 – 18 800 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	100 dB
Pression acoustique 30W/1m:	115 dB
Pression acoustique 1W/1M max. EASE/Ulysses:	104 dB (1,3 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max. EASE/Ulysses:	118 dB (1,3 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/83°/38°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/83°/38°
Ceiling Cut-out:	240 mm
Dimensions:	265 x 115 mm (10W) / 265 x 124 mm 20 & 30W avec capot: 265 x 145 mm
Poids:	30W: 2,6kg, 20W: 2,5kg, 10W: 2,3kg avec capot: plus. 0,65kg, avec 6-clips: plus. 0,15kg
Couleur:	RAL 9010, opt. RAL-Classic

