



- HP DE PLAFOND **POUR ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE DIFFICILE**
- UTILISATION **IDEALE** POUR **LOCAUX REVERBERANTS**
- DESTINE POUR LOCAUX **AVEC PLAFOND TRES HAUT & NIVEAU DE BRUIT ELEVE**
- **HORN** CONIQUE AVEC 90° x 90° ANGLE D'OUVERTURE
- ALTEC LANSING 12"-**DUPLEX**-HP-SYSTEM **912**
- E-SONIC-808-8"-**HIGH-SPL**-SYSTEME
- DEFINITION DU COUPLAGE ACOUSTIQUE DANS LA PLAGE GRAVES MEDIUMS
- **REDUCTION DE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- HP LIVRABLE EN DIVERS **COULEURS RAL**
- **SUSPENSION AU MOYEN D'UNE CHAÎNE ET 4 ANNEAUX M6**

CARACT. TECHNIQUES:**BSQ-912-8T****BSQ-808-8T**

Haut-parleurs:	12"-125-W-Altec-Duplex	8"-30-W-E-Sonic-808
Ligne 100V:	100-50-25W	30-15-7,5W
Bande passante:	50 – 19.000 Hz	50 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	100 dB	100 dB
Pression acoustique max W/1m:	120 dB	115 dB / 117,5 dB max (4 kHz)
Angle d'ouverture 500Hz:	106° x 106°	100° x 100°
Angle d'ouverture 1kHz:	120° x 120°	90° x 90°
Angle d'ouverture 2kHz:	90° x 90°	85° x 86°
Dimensions:	500 x 500 X 300 mm	500 x 500 x 300 mm
Poids:	23 kg	19 kg
Matériel / Couleur:	MDF / noir	MDF / noir

