

2-VOIES-SYSTEMES EN 6W/10W/20W/30W-WATT-VARIATIONES



2
V
O
I
E
S

6W

10W

20W

30W

Esonic
808

S
Y
S
T
E
M
E
S

- HP A 2 VOIES DE HAUTE QUALITE AUX APPLICATIONS SOPHISTIQUEES
- INTEGRATION DANS TOUS LES BOITIERS CONVENTIONNELS POSSIBLE
- PUISSANCE LIGNE 100-VOLT SUR DEMANDE
- 100-V-TRANSFO CHOIX DE QUALITE STANDARD OU HIGH-END
- CONSTRUCTION SUR MESURE & DIVERS COULEURS RAL POSSIBLE
- VERSION CHROME & RESISTANT AUX INTEMPERIES POSSIBLE

CARACT. TECHNIQUES: EC-510-II		EC-520-II	EC-610-II
Haut-parleurs:	10W-5"-2 VOIES	25W-5"-2 VOIES	30W-6,5"-2 VOIES
Ligne 100V:	100-Volt ou 8 Ohm	100-Volt ou 8 Ohm	100-Volt ou 8 Ohm
Transfo ligne 100V:	Standard-Edition	Standard ou High-End-Version	Standard o. High End
Bande passante:	75 – 20.000 Hz	65 – 20.000 Hz	55 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	93 dB	93 dB	94 dB
Pression acoustique xW/1m:	103 dB/10Watt	106 dB/20Watt	109 dB/30Watt
Angle d'ouverture:	180° (2 kHz)	180° (2 kHz)	180° (1,7 kHz)
Dimensions:	120 mm x 60 mm	132 mm x 63 mm	165 mm x 74 mm
Poids:	0,45 kg	0,75 kg	0,8 kg

CARACT. TECHNIQUES: EC-853-II		EC-853/30-II	ESONIC-808
Haut-parleurs:	20W-8"-2 VOIES	30W-8"-2 VOIES	30/60W-2 VOIES
Ligne 100V:	100-Volt ou 8 Ohm	100-Volt ou 8 Ohm	100-Volt oder 8 Ohm
Transfo ligne 100V:	Standard ou High-End	Standard ou High-End	Standard o. High End
Bande passante:	55 – 20.000 Hz	50 – 20.000 Hz	50 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	97 dB	97 dB	100 dB
Pression acoustique xW/1m:	110 dB/20Watt	112 dB/30Watt	115 dB/30Watt
Angle d'ouverture:	180° (1,6 kHz)	180° (1,5 kHz)	180° (1 kHz)
Dimensions:	205 mm x 68 mm	205 mm x 75 mm	205 mm x 75 mm
Poids:	0,6 kg	0,8 kg	1,1 kg